



Челябинский
Фланцевый
Завод

Общество с ограниченной ответственностью
"Челябинский Фланцевый Завод"
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 53Ж
Тел/факс: +7 (351) 267-47-47
ИНН/ПП: 7449126805/744901001
р/с: 40702810938090001476
Бик: 046577954
И/С: 30101810100000000954

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32845/23. Срок действия с 16.03.2023 по 09.03.2028 включительно.

Паспорт качества № 5987125

01.03.2025 г.

№	Условное обозначение	Механические свойства				Кол-во	Масса, кг
		Предел прочности	Предел текучести	Относительно удлинения	Относительно сужения	Ударная вязкость	
1	Фланец LD 25-10-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				1 800	1 620,000
2	Фланец LD 25-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				3 600	4 212,000
3	Фланец LD 32-10-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				1 800	2 448,000
4	Фланец LD 32-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				3 150	4 977,000
5	Фланец LD 40-10-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				1 440	2 347,200
6	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				84	153,720
7	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				480	878,400
8	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				396	724,680
9	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				480	878,400
10	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				480	878,400
11	Фланец LD 40-16-01-1-B-ст20-II ГОСТ 33259-2015	Без механических свойств				480	878,400

Сведения о заготовке	
Условное обозначение	Изготовитель
Заготовка 20 ГОСТ 1050-2013	ООО «Челябинский Фланцевый Завод»

Химический состав в % (ГОСТ 1050-2013)						
C	Si	Mn	S	P	Cr	Cu
0,17÷0,24	0,17÷0,37	0,35÷0,65	0,035	0,03	0,25	0,3

Продукция изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015. Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259-2015. Противокоррозионная защита согласно ГОСТ 9.014-78. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 16 месяцев со дня отгрузки.

Контролер ОТК : _____

КОНТРОЛЕР 1

