

Изготовитель
ОАО «КЗТШ»
222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 26
Республика Беларусь

Дилер / Продавец
ООО «ДетельХорс»
214012, Смоленская обл.,
г. Смоленск, ул. Кашена, дом 156, офис 25
Российская Федерация

СЕРТИФИКАТ № 198/1 от 23.12.2024 г.

Наименование товара		Кол-во	Материал	№ плавки
65-16-01-1-B	ГОСТ 33259-2015	1680	Сталь 20	307 578
50-25-01-1-B	ГОСТ 33259-2015	500	Сталь 20	314 003
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
	ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	

Химический состав материала, %

№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Al	Cr
307 578	0,19	0,25	0,53	0,011	0,012	0,024	0,12
317 003	0,19	0,23	0,53	0,010	0,015	0,024	0,15
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,

Механические свойства

№ плавки	Предел прочности при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Предел текучести при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Относительное удлинение, (QS, %)	Ударная вязкость, (Tv, Дж/см ²)
307 578	480	330	32	
317 003	470	365	32,5	

Нач. цеха

Филатов С.В.

ОТК

Моловцовский И.Р.