

ПАСПОРТ № 6 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 36 от 18.03.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-25-01-1-B-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	250
Фланец ГОСТ 33259-15 400-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	69	139	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	44
Фланец ер ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	126
Фланец ер ГОСТ 33259-15 65-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	315	34,0	64	135	0,19	0,23	0,53	0,005	0,012	0,1	78
Фланец ер ГОСТ 33259-15 100-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	330	33,0	70	135	0,21	0,24	0,53	0,01	0,011	0,014	120

Производство: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ112 02101003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

