



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Hydro-FS - Установки пожаротушения 75211105 Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2B G1-B-80-16

Описание:

Установки пожаротушения Hydro-FS-A разработаны с учетом требований свода правил СП485 и предназначены преимущественно для применения в системах автоматического пожаротушения.

В данных системах в качестве источника водоснабжения используются открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения. Ввиду возникающих усложненных условий всасывания в данных установках применяются трубопроводы увеличенного диаметра для сохранения требуемых скоростей потока жидкости.

В качестве инициирующих пуск установки устройств используются два сертифицированных реле давления, а также во всасывающем и напорном трубопроводах смонтированы отсечные задвижки.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения:

- Многоквартирные дома;
- Гостиницы;
- Спортивные объекты;
- Промышленные предприятия;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения, в т. ч. школы, детские сады;
- Сельскохозяйственные объекты и пр.

Основные преимущества:

- Сертифицированный по ГОСТ53325 ППУ;
- Широкий набор дополнительных функций (управления задвижками с э/п, жокей-насосом и т.д.);
- Компонентная база соответствует требованиям пожарных норм;
- Алгоритмы работы созданы с учетом действующей нормативной базы в области пожаротушения;
- Широкий выбор способов диспетчеризации.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	75211105
Наименование продукта:	Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2B G1-B-80-16
Прайс-лист с НДС:	1 219 390 руб.

Технические данные

Номинальный расход:	20 м³/ч
Номинальный напор:	25 м
Мах расход:	30 м³/ч
Мах напор:	29 м
Количество насосов:	2
Количество резервных насосов:	1
Тип установки уплотнения:	Одинарное

Материалы

Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	HQQE
Коллектор:	Сталь СТ20

Монтаж

Температура окружающей среды:	5 .. 40 °C
Относительная влажность воздуха:	Не более 80 %
Мах рабочее давление:	16 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление фланцев:	PN 16

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	5 .. 60 °C
--------------------------------	------------


Данные электрооборудования

Мощность (P2) одного насоса:	2,2 кВт
Номинальное напряжение:	3x380-415 В (50 Гц)
Номинальный ток:	4,63 А
Мах потребление тока:	9,63 А
Номинальная скорость:	2895 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой (DOL)
КПД двигателя:	0,859
Степень защиты (IEC 34-5):	IP54
Номинальный ток на установку:	4,63 А
cos φ:	0,85

Другое


Температура хранения:	-10 .. 40 °C
-----------------------	--------------

Н, м 75211105 Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2B G1-B-80-16 КПД, %



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³




Hydro-FS - Установки пожаротушения



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [20250702]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж
75211105 Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2B G1-B-80-16




Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [20250702]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 75211105 Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2B G1-B-80-16



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [20250702]