

ПАСПОРТ № 61-1 /25

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 38 от 01.04.2025 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла							Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr		
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	67	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	792	
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	68	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	1080	
Фланец ГОСТ 33259-15 400-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	68	130	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	60	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	30,2	68	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	400	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	504	
Фланец ер ГОСТ 33259-15 500-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	350	33,0	66	148	0,19	0,19	0,54	0,009	0,02	0,14	14	

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.
 Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15
 Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15
 Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15
 Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С
 Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70
 Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"
 Сертификат соответствия: ВУ112 05.01.003.01.01278 срок действия до 12.09.2027 г. г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО "СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ"
 ШВЕЦОВ В.В.