

выдан 12 мая 2025

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 114.1

Отрубка по накладной № от 12.05.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тия	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар. вязк. при ____ о С Дж/кв. см				
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	4420	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	4200	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2196	0,4	-
Переход стальной П К О 32в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6(60)	800	0,05	-
Переход стальной П К О 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	100	0,2	-
Переход стальной П К О 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	500	0,1	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	500	3,2	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	1000	1,5	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	50	14	-
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6(60)	50	15,4	-
Отвод стальной ОтвСт 57х3,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	1800	0,6	-
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	3,6	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	168	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	90	13	-
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	128	27	-
Отвод стальной ОтвСт О 57х3,5	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	1800	0,6	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	22,5	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Ветчина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Отводы, ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуринович И.М.