

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ116.CN.C00034

Срок действия с 07.04.2023 по 06.04.2026

№ 1160038

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +7 (383) 280-42-58, адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.116 от 11.11.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы из сшитого полиэтилена Ре-Ха торговой марки РЕХАУ: РЕХАУ FLEX, РЕХАУ PINK, РЕХАУ Black, РЕХАУ THERM S, так же торговой марки REHAU: RAUTITAN Stabil, RAUTITAN stabil platinum, RAUTITAN flex, RAUTITAN pink+, RAUTITAN black, RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED, RAUTHERM FW, RAUPEX O, RAUPEX K, RAUPEX UV, RAUFRIGO, RAUTHERMEX и фитинги к ним.

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.21.21

ГОСТ 32415

Серийный выпуск

код ТН ВЭД  
3917320001  
3917390008  
3917219009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 32415

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ» (ООО «РЕХАУ»)  
Адрес: 140145, РФ, Московская область, г. Раменское, д. Трошково, д.36 км Егорьевского шоссе, стр. 2  
ИНН: 7709265218

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «РЕХАУ» (ООО «РЕХАУ»)  
Юридический адрес: 117186, РФ, город Москва, улица Нагорная, дом 3А, 3 этаж, 1 помещение, 3 комната  
Телефон: +7(495) 6633388. E-mail: contact@rhsolutions.ru  
ИНН: 7709265218

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 043-04-23-Д-ВТ от 06.04.2023 года, выданного  
Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор"  
(Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Максимальная рабочая температура 95 градусов, максимальное рабочее давление 10 атм., для труб SDR 7,4. Для труб RAUTHERM S, THERM S, RAUTHERM SPEED, RAUTHERMEX – максимальная рабочая температура 95 градусов, давление 6 атм., для труб SDR 9, SDR 11. Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

Эксперт



Подпись

Подпись

И.В. Михайлов  
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков  
инициалы, фамилия