Наименование	Значение
Серия регулятора давления	RD122P
Диаметры присоединения, Dn	15 - 50
Условное давление, PN	25
Диапазон рабочей температуры, C0	от +2 до +150
	патрубок с наружной резьбой + муфта с накидной гайкой
	атрубок с наружной резьбой + приварные концы с накидной гайкой
Тип присоединения	фланец с грубым уплотнительным выступом
	DN 15 до 32 ... 1.0036 / 11 373.0
Материал приварных патрубков	DN 40 и 50 ... 1.0308 / 11 353.0
Материал корпуса	чугун с шаровидным графитом EN-JS1030
Материал конуса	коррозиестойкая сталь 1.4006 / 17 027.6
Материал седла	коррозиестойкая сталь 1.4021 / 17 022.6
Материал тяги	коррозиестойкая сталь 1.4305
Материал мембраны и уплотнения	Резина EPDM
Материал крышек мембранной камеры	Латунь 42 3223
Тип конуса	Фасонный, разгруженный, с мягким уплотнением в седле
Неплотность	Класс IV. - S1 согласно ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0.0005 % Kvs)
Значения Kvs	от 2,5 до 28,5 м3/час
Диапазон настройки Давления, kPa	DN 15 до 25. 10; 15 до 60; 30 до 210; 60 до 400
	DN 32 до 50. 10; 20; 25 до 70; 40 до 220; 70 до 410
Габаритные размеры	согласно DIN 3202-M1 (4/1982)

Регулятор дифференциального давления RD122P../T с резьбовым и RD122P../W с приварным присоединением

Dn	Rp	L1	V1	H1	H2	D1	D2	D3	1Вес, кг	2Вес, кг
15	1/2"	146	44,5	119	254	41	25	21,3	3,6	4,1
20	3/4"	149	44,5	119	254	51	32	26,9	3,9	4,4
25	1"	160	44,5	119	254	56	38	33,7	4,2	4,7
32	1 1/4"	193	63	139	274	71	47	42,4	5,6	6,1
40	1 1/2"	207	63	139	274	76	53	48,3	6,5	7
50	2"	233	63	139	274	91	66	60,3	8,6	9,1

1 вес-масса регулятора перепада давления RD122 P../T и P../W с ненастраиваемым диапазоном давления

2 вес-масса регулятора перепада давления RD122 P../T и P../W с настраиваемым диапазоном давления

Регулятор дифференциального давления RD122P../F с фланцевым присоединением

Dn	L1	V1	H1	H2	D1	D2	D3	n x d	Вес, кг	Вес, кг
15	130	44.5	119	254	95	65	45	4 x 14	4.7	5.2
20	150	44.5	119	254	105	75	58	4 x 14	5.4	5.9
25	160	44.5	119	254	115	85	68	4 x 14	6.3	6.8
32	180	63	139	274	140	100	78	4 x 18	8.4	8.9
40	200	63	139	274	150	110	88	4 x 18	9.9	10.4
50	230	63	139	274	165	125	102	4 x 18	12.8	13.3

1 вес-масса регулятора перепада давления RD122 P../F с ненастраиваемым диапазоном давления

2 вес-масса регулятора перепада давления RD122 P../F с настраиваемым диапазоном давления