



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту sef@utd74.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU АД80.К 00045 от 09.02.2027 г., выдан ООО "ЦП Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РА А553 В 0344222 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.K00382 от 25.03.2024 г., выдан ООО «ЦП Перспектива»



Паспорт № 7115 выдан 19 декабря 2024 г.

Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _{0,2} , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ ₅ , %	Относительн ое сужение ψ, %	Ударная вязкость: при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C			KCV -50°C	KCV -60°C
1	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	2024-95/69	445	269	24,3	67	85	68	-	720	1 584
2	Тройник П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,4	8	12,6	12	2023-124/19	447	265	23,6	67	85	68	-	254	203,2
3	Тройник П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	2024-133/79	440	268	23,6	69	85	67	-	210	315
4	Тройник П 219х6-159х6-09Г2С-60 ГОСТ 17376-2001	5,9	5,6	8,9	8,4	24-1455/195	503	310	27,3	69,5	-	-	88	70	81,6
5	Тройник П 219х6-159х6-09Г2С-60 ГОСТ 17376-2001 (КОНТР)	5,9	5,6	8,9	8,4	24-1315/195	503	312	27,5	66,8	-	-	88	70	367,2
6	Тройник П 219х6-159х6-09Г2С-60 ГОСТ 17376-2001	5,9	5,6	8,9	8,4	24-1501/195	503	312	27,5	69,8	-	-	88	70	10,2

Продолжение паспорта № 7115

Сведения о полуфабрикате		Номер сопроводительного документа		Номер партии		Номер плашки		И изготовитель	
№	Условное обозначение	Серт. № EN 10204-3.1/4-0267 I	Серт. № АК - 561957/08	240488	311971	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"	
1	Труба 108х3 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 08-4596	Серт. № 241	111180	2R9460	111180	2R9460	АО "Первоуральский новотрубный завод"	
2	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 20-895-000234-23	Серт. № 20-895-000234-23	2-1276	111993	2-1276	111993	АО "Северский трубный завод"	
3	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 20-895-000234-23	Серт. № 20-895-000234-23	1	5232461	1	5232461	ООО "KSP Steel"	
4	Труба 219х7 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 20-895-000234-23	Серт. № 20-895-000234-23	2300181	2256037	2300181	2256037	ОМК "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	
5	Труба 219х7 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 20-895-000234-23	Серт. № 20-895-000234-23	2300181	2256037	2300181	2256037	ОМК "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	
6	Труба 219х7 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 20-895-000234-23	Серт. № 20-895-000234-23	2300181	2256037	2300181	2256037	ОМК "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	

Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных ответственности надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001
Термообработка: высокий отпуск



Начальник ОТК
Шапин А.В.

М.П.

ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 10.01.2025 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник оцинкованный П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001 — 720шт ✓
Тройник оцинкованный П 219х6-159х6-20 ГОСТ 17376-2001- 45 шт ✓
Тройник оцинкованный П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001 – 207 шт ✓
Тройник оцинкованный П 76х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001- 254 шт ✓

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог _____

Анализ произвел _____

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КАЧЕСТВА ООО «УТД»
АЛЕКСЕЕВ М.В.

КОПИЯ
ВЕРНА

