

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 100.1

Выдан 28 апреля 2025

Отгрузка по накладной № 414037 от 28.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	312	5,3	-	
Переход стальной П К 273х7-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	40	6	-	
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	44	11	-	
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	63	11	-	
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5(60)	10	22	-	
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	10	20	-	
Переход стальной П К О 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6(60)	500	0,05	-	
Переход стальной П К О 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6(60)	600	0,05	-	
Переход стальной П К О 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	100	0,2	-	
Переход стальной П К О 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	500	0,1	-	
Переход стальной П К О 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	780	0,2	-	
Переход стальной П К О 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	40	1	-	
Переход стальной П К О 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	60	1	-	
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	75	1,3	-	
Переход стальной П К О 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	30	1,5	-	
Переход стальной П К О 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	30	1,5	-	
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	100	2,3	-	
Переход стальной П К О 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	20	5,3	-	
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	17000	0,05	-	
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	7000	0,05	-	
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	1000	0,7	-	
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	500	3,2	-	
Отвод стальной ОтвСт 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	1008	1	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х7	4(40)	350	-	455	340	28	-	-	гарантируется	60	17	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	30	20	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	128	27	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	6	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	9	78	-	
Отвод стальной ОтвСт 530х10	2,5(25)	350	-	478	305	24,5	-	-	3,75	7	153	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Всплыва гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 отмечены в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуриневич И.М.