

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 71.1

Выдан 27 марта 2025

Отгрузка по накладной № 073903 от 27.03.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар-вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Отвод стальной ОтвСт 45х3,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	2700	0,4	-
Отвод стальной ОтвСт 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	3024	1	-
Отвод стальной ОтвСт 102х3,5	4(40)	350	-	525	350	29	-	-	гарантируется	40	2,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	510	15	-
Отвод стальной ОтвСт 219х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	150	25	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	30	97	-
Отвод стальной ОтвСт О 76х4	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	60	1,1	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	10	1,25	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	33	3,05	-

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Вспучива гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

3. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

Гуринович И.М.

