

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 89.1

Выдан 15 апреля 2025

Отрубка по накладной № *142700-001* от 15.04.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства					Пробное давление R _{пр} МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведени я
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1100	0,2	-
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1764	0,1	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2052	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1472	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	880	0,9	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	383	2,3	-
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	104	8,3	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	104	8,3	-
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	250	3,2	-
Заглушка стальная П 273х7	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	100	5,6	-
Заглушка стальная П 325х8	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	75	10,6	-
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	600	0,3	-
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	300	0,4	-
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	450	0,8	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	500	1,5	-
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	120	2,2	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	50	2,2	-
Тройник стальной 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	60	2,2	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	200	6	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	30	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	1200	2,4	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	300	3,4	-
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	30	19	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	96	21,85	-
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	12	53,2	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	15	64,6	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,41	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	144	0,4	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуринович И.М.