

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 232.1

Выдан 31 июля 2024

Отпуска по накладной № 1948990 от 31.07.24

Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения			Механические свойства							Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, °С	№ пар-ти	Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %	Удар. вязк.	см)					
								при ____ °С Дж/кв.см						
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4/40	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	588	0,1	-		
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4/40	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	882	0,1	-		
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4/40	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1320	0,1	-		
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4/40	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1000	0,1	-		
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4/40	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1800	0,2	-		
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4/40	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	200	1,5	-		
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4/40	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	2,9	-		
Переход стальной П К 219х6-133х4	4/40	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	191	4,4	-		
Переход стальной П К 273х7-133х4	4/40	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	30	6	-		
Переход стальной П К 377х9-159х6	4/40	350	-	485	334	26,8	-	-	5 (60)	6	22	-		
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4/40	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	1080	0,4	-		
Заглушка стальная П 32х3	4/40	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	5000	0,05	-		
Заглушка стальная П 38х3	4/40	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	5000	0,05	-		
Заглушка стальная П 45х2,5	4/40	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	2600	0,1	-		
Заглушка стальная П 325х10	4/40	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	75	10,6	-		
Заглушка стальная П 630х10	4/40	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	60	38	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4/40	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-		
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4/40	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	180	15	-		
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4/40	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	16	23	-		
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4/40	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	4	45	-		
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4/40	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	56	45	-		
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4/40	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	45	78	-		

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Всплыва гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

Гуринович И.М.

ОТК

