

Сертификат соответствия № РОСС RU.Д80.К 00045 от 09.02.2024 г., выдан ООО "ЦД Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РУ.А553.В.03442/22 от 04.02.2022 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРПАССЕРТ ОПН1.РУ.1416.К00382 от 25.03.2024 г., выдан ООО "ЦД Перспектива"

Паспорт № 1199 выдан 24 марта 2025 г.

Заказчик: ООО "ЦИКРОН"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{ип} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг
						Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²		
1	Тройник П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001	11,9	11,4	17,1	2024-2118 0	447	263	23,6	69,8	КСУ -40°С 85 КСУ -5°С 67 КСУ -60°С - КСУ -60°С -	200	120

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 57х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 1300400104-1	3086	23370	АО "Синарский трубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, предконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Шапин А.В.



ООО «Цикрон»
454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.1-а

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Покрытие цинковое гальваническое для защиты от коррозии и старения
ГОСТ 9.301-86

Дата 31.03.2025 г.

Заказчик: ООО «УралТрубоДеталь»

Детали:

Тройник оцинкованный П 1-42,4х3,2-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое гальваническое ГОСТ 9.301-2006 — 1029шт

Тройник оцинкованный П 57х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое гальваническое ГОСТ 9.301-2006 — 180шт

Тройник оцинкованный П 159х4,5-108х4-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое гальваническое ГОСТ 9.301-2006 — 150шт

Наименование показателей	Норма ГОСТ 9.301-86	Фактически. Соответствие ГОСТ 9.301-86
1. Внешний вид	Цвет цинкового покрытия с хроматированием светло-серый с голубоватым оттенком.	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
2. Толщина		9 мкм
3. Прочность сцепления	Отсутствие отслаивания при нанесении сетки царапин	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86
4. Защитные свойства	При испытании раствором уксуснокислого свинца не должно появляться сплошное тёмное пятно по истечении пяти минут	Соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

Примечание:

Покрытие предназначено для защиты от коррозии и старения изделий из стали. Покрытие производится из цинкатного электролита цинкования.

Принял технолог _____

Анализ произвел _____

Заключение ОТК: покрытие соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86

