

Заказчик ООО «Сантехкомплект»  
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50  
Заказ-наряд 45.1

выдан 02 марта 2025

Отгрузка по накладной № 076352 от 02.03.25

| Условное обозначение деталей              | Пределные параметры применения          |                         | № пар-тии | Механические свойства        |                       |                              |                            |                                  | Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см) | Кол-во, шт. | Масса 1 шт., кг. | Прочие сведения |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                           | Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см) | Рабоч. температура, о С |           | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относи- тельное удлинение, % | Относи- тельное сужение, % | Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см |                                       |             |                  |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 108х4                | 4(40)                                   | 350                     | -         | 488                          | 315                   | 23,6                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 1200        | 2,4              | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 219х6                | 4(40)                                   | 350                     | -         | 498                          | 320                   | 24,9                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 120         | 14               | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 219х7                | 4(40)                                   | 350                     | -         | 498                          | 320                   | 24,9                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 150         | 16               | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 377х9                | 4(40)                                   | 350                     | -         | 498                          | 320                   | 24,9                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 9           | 67               | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 426х10               | 4(40)                                   | 350                     | -         | 490                          | 325                   | 26,4                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 1           | 96               | -               |
| Отвод стальной ОтвСт О 89х3               | 4(40)                                   | 350                     | -         | 480                          | 315                   | 25,5                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 660         | 1,1              | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 76х3,5 (под 45 град) | 4(40)                                   | 350                     | -         | 485                          | 334                   | 26,8                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 1050        | 0,5              | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 108х4 (под 45 град)  | 4(40)                                   | 350                     | -         | 485                          | 334                   | 26,8                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 500         | 1,2              | -               |
| Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град) | 4(40)                                   | 350                     | -         | 485                          | 334                   | 26,8                         | -                          | -                                | 6 (60)                                | 10          | 47,8             | -               |

Отводы ГОСТ 17375-2001      Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК

Гуринович И.М.

