Технические характеристики

Фильтры сетчатые муфтовые:

Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоед., дюймы	PN, бар	Kvs , м3/ч	Вес нетто, кг
Фильтр сетчатый FVR-D со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °C						
065B8241	FVR-D	15	Rp ½	25	4,5	0,3
065B8242	FVR-D	20	Rp ¾	25	7,9	0,4
065B8243	FVR-D	25	Rp 1	25	11,2	0,5
065B8244	FVR-D	32	Rp 1¼	25	17	0,7
065B8245	FVR-D	40	Rp 1½	25	24,5	1,1
065B8246	FVR-D	50	Rp 2	25	36	1,7
Кодовый номер	**Тип**	**Ду, мм**	**Присоед., дюймы**	**Ру, бар**	**Kvs , м3/ч**	**Вес нетто, кг**
Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °C						
065B8234	FVR	10	Rp 3/8	25	3	0,2
065B8235	FVR	15	Rp ½	25	4,5	0,2
065B8236	FVR	20	Rp ¾	25	7,9	0,3
065B8237	FVR	25	Rp 1	25	11,2	0,5
065B8238	FVR	32	Rp 1¼	25	17	0,7
065B8239	FVR	40	Rp 1½	25	24,5	1
065B8240	FVR	50	Rp 2	25	36	1,6
Фильтр сетчатый Y666 с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 175 °C						
149B5271	Y666	8	Rp ¼	40	0,5	0,15
149B5272	Y666	10	Rp 3/8	40	0,65	0,15
149B5273	Y666	15	Rp ½	40	1,03	0,21
149B5274	Y666	20	Rp ¾	40	5,3	0,28
149B5275	Y666	25	Rp 1	40	8,7	0,46
149B5276	Y666	32	Rp 1¼	40	13,3	0,68
149B5277	Y666	40	Rp 1½	40	19,3	0,92
149B5278	Y666	50	Rp 2	40	30,2	1,45