Технические характеристики

Термостатические элементы:

Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Кол-во в упаковке, шт.
013G2994	RA	С газонаполненным встроенным температурным датчиком	5—26	—	75
013G2992	RA 2992	С газонаполненным выносным температурным датчиком	5–26	0–2	75
013G2920	RA 2920	С газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	5–26	—	60
013G2922	RA 2922	С газонаполненным выносным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	5–26	0–2	75
013G2940	RA 2940	С газонапорным встроенным температурным датчиком с функцией перекрытия	0–26	—	75
013G5062	RA 5062	Дистанционного управления, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	2	18
013G5065	RA 5065	Дистанционного управления, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	5	18
013G5068	RA 5068	Дистанционного управления, с жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	8	18
013G5074	RA 5074	Дистанционного управления, с жидкостным выносным температурным датчиком	8–28	0–2	75
013G5010	RAW	С жидкостным встроенным температурным датчиком	8–28	—	75
013G5012	RAW	С жидкостным выносным температурным датчиком	8–28	0–2	75
013G5110	RAW	С жидкостным встроенным температурным датчиком, с функцией перекрытия	0–28	—	75
013G5081		С жидкостным выносным температурным датчиком для систем внутрипольного отопления	15–50	0–2	1
013G2945	RA	С газонаполненным встроенным температурным датчиком	5–26	–	75