Технические характеристики

Балансировочные клапаны STAF Tour Andersson TA

Наименование	DN	Корпус	PN	Раб.темп,°C	Обработка поверхности	Цифровая ручка	Верхняя часть, плунжер и шток
Балансировочный клапан STAF	20÷150	чугун BS 1452 класс 260	16	-10 до 150	эпоксид	красный полиамидный пластик	латунь АМЕТАЛ®, устойчивая к вымыванию цинка
	200÷300				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, бронзовый плунжер, шток АМЕТАЛ®
	350÷400				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, плунжер из кремниевой латуни CuZn16Si4C или латунь CuZn35Pb2Al-C-GS, шток АМЕТАЛ®
Балансировочный клапан STAF-SG	20÷150	ковкий чугун BS 2789 SNG 500/7	25	-20 до 150	эпоксид	красный полиамидный пластик	латунь АМЕТАЛ®, устойчивая к вымыванию цинка
	200÷300				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, бронзовый плунжер, шток АМЕТАЛ®
	350÷400				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, плунжер из кремниевой латуни CuZn16Si4C или латунь CuZn35Pb2Al-C-GS, шток АМЕТАЛ®
Балансировочный клапан STAF-R	20÷150	бронза CuSn5Pb 5Zn5	16	-20 до 120	эпоксид	красный полиамидный пластик	латунь АМЕТАЛ®, устойчивая к вымыванию цинка

	200÷300				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, бронзовый плунжер, шток АМЕТАЛ®
	350÷400				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, плунжер из кремниевой латуни CuZn16Si4C или латунь CuZn35Pb2Al-C-GS, шток АМЕТАЛ®
Балансировочный клапан STAG	20÷150	ковкий чугун BS 2789 SNG 500/7	25	-20 до 150	эпоксид	красный полиамидный пластик	латунь АМЕТАЛ®, устойчивая к вымыванию цинка
	200÷300				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789,бронзовый плунжер, шток АМЕТАЛ®
	350÷400				двухслойное эмалевое покрытие	красный алюминий	ковкий чугун BS 2789, плунжер из кремниевой латуни CuZn16Si4C или латунь CuZn35Pb2Al-C-GS, шток АМЕТАЛ®